

KUNSTSTOFF- UND FARBEN-GESELLSCHAFT mbH



An der Flurscheide 7 D-64584 Biebesheim
Tel. +49 (0) 6258-8006-0 Fax +49 (0) 6258-8006-70
E-Mail: info@kfg-biebesheim.de Internet: www.kfg-biebesheim.de

Technisches Merkblatt

Methacryl-Harz MH 1200

Chemische Basis	Methylmethacrylat
Lieferform	viskoses Harz
BetrSchV	leichtentzündlich
Geruch	esterartig
Viskosität	ca 1200 mPa s (23°C, Brookfield Spindel 63, 60 U/min)
Flammpunkt	+9°C
Siedepunkt	+100°C
Verarbeitung	Atenschutz bei nicht ausreichender Belüftung
Reinigung der Arbeitsgeräte	Aceton, Methylmethacrylat
Anwendung	Acrylkeramik
Verpackung	180 kg Fass oder 950 kg IBC
Lagerung	bis zu 12 Monaten bei trockener Lagerung nicht über 35°C

Unsere anwendungstechnische Beratung ist unverbindlich. Die Verantwortung für die Anwendung bzw. Verarbeitung unserer Produkte liegt beim Käufer, auch im Hinblick auf etwaige Schutzrechte Dritter. Technische Daten, die unsere Produkte betreffen, sind Richtwerte (Stand 2016) .